BOBARD 809

BOBARD 809

Châssis
- Monocoque avec flancs aménagés en réservoirs
- Palonnier hydraulique double effet
- Direction hydrostatique, angle de braquage 80°
- Hauteur de passage : 1,15 à 1,55 m
- Voie : 1,05 à 1,55 m

Motorisation
- PERKINS 804D-33T – Tier III
- Puissance 60 KW (81,5 CV) à 2.350 tr/mn
- 4 cylindres Top Turbo – refroidissement par eau
- Capacité réservoir carburant : 70 litres

Pneumatiques

	Avant	Arrière
Standard	7,50 x 16	320/85 R 24
Options	260/70 R16	340/85 R 24

Freins
- Frein de route : frein moteur par l'intermédiaire de la transmission hydrostatique (retour en position neutre)
- Frein de secours multi-disque hydraulique

Prise de force
- Autonome à entraînement mécanique
- Commande électro-magnétique et embrayage hydraulique
- Régime 540 tr/mn à 2.650 tr/mn moteur
- Puissance disponible : 37 KW (50 CV) à 540 tr/mn

ETS BOBARD JEUNE

19 rue de Réon - 21200 BEAUNE - France

TEL 03.80.24.34.50 ● FAX 03.80.24.34.65

www.bobard.com ● contact@bobard.com

Transmission hydrostatique
Version de base
- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable
- Vitesse travail de 0 à 10 km/h
- Vitesse route de 0 à 25 km/h
- Régulation automatique de la vitesse sur route en fonction de la déclivité du terrain
- Blocage inter-roues intégré

4 x 4 Intégral (brevet BOBARD)
- 4 roues motrices à transmission hydrostatique
- 2 moto-réducteurs à cylindrée variable à l'arrière
- 2 moteurs hydrauliques à cylindrée unique débrayables à l'AV
- Freins de sécurité à l'AR à commande électro-hydraulique
- 3 positions : version travail 4x4 ou 2x4 – version route 2x4
- Blocage inter-roues intégré
- Antipatinage inter-essieux permanent

Circuit hydraulique
de base
- Circuit servitudes : débit 38 l/min à 2.350 tr/min
- 7 électro-distributeurs (4 SE - 2 DE - 1 auxiliaire DE)
- Réservoir de 60 litres

options
- Centrale hydraulique auto-régulée à commande proportionnelle 2x37 l/min à 2.350 tr/min
- 4 électro-distributeurs DE

Poste de conduite
- Plate-forme suspendue sur silentblocs isolée du châssis
- Accélérateur à pied et manuel
- Colonne de direction réglable
- Siège réglable avec accoudoirs

Standard
- Arceau de protection
- Crochet de remorquage
- Marche-pied d'accès au poste de conduite

Options
- Roues motrices avant
- Centrale hydraulique
- Cabine filtrée, climatisée et chauffée
- Porte-outils à âge
- Relève-traces

Dans le souci constant d'assurer la qualité de sa production, la société BOBARD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses fabrications 11/11