

**TIMECUTTER® RECYCLER® ZS**  
81 cm • 107 cm • 127 cm



**FREIN DE STATIONNEMENT  
AUTOMATIQUE**

S'enclenche automatiquement  
quand les leviers de commande  
sont déplacés vers l'extérieur.

**SMART SPEED®**

3 gammes de vitesse adaptées à  
vos besoins (Finition, Remorquage,  
Tonte), qui peuvent être  
sélectionnées sans s'arrêter.



Solvvert

**TORO ZÉRO TURN :  
UNE SEULE MANOEUVRE**



**LE CONFORT ABSOLU**

Conduite intuitive du bout des doigts, réactivité immédiate lors des manoeuvres, vitesse de travail augmentée et donc gain de temps.

**TRACTEUR CLASSIQUE**



**CONDUITE FACILE**



MARCHE AVANT



VIRAGE À DROITE



ARRET TOTAL



VIRAGE À GAUCHE



MARCHE ARRIÈRE

Grâce aux leviers de commande, la tondeuse se dirige aussi intuitivement qu'un chariot de supermarché. Poussez ou tirez comme illustré ci-dessus pour vous diriger dans la direction souhaitée.



Modèle	74650 ZS 3200 	74655 ZS 4200 	74657 ZS 4200 	74661 ZS 5000 
Surface conseillée	Jusqu'à 5 000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 5 000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 7 000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 10 000 m <sup>2</sup>
Moteur	Toro OHV monocylindre 452cc, filtre à huile	Toro OHV monocylindre 452cc, filtre à huile	Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre, pompe et filtre à huile, double filtration	Toro OHV 708cc 24.5ch, bicylindre, pompe et filtre à huile, double filtration
Transmission	Hydrostatique à 2 moteurs			
Smart Speed 3 positions	Vitesse AV progressive de 0 à 4,8 Km/h ou de 0 à 8 Km/h ou de 0 à 11,3 Km/h			
Commandes	2 manettes gainées réglables (avancement, direction et freinage), frein de parking électrique, KeyChoice™			
Accoudoirs	N/A	N/A	De série	De série
Tapis plateforme caoutchouc	N/A	En option	En option	En option
Embrayage des lames	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
Largeur de coupe réelle	81 cm monolame	107 cm à 2 lames	107 cm à 2 lames	127 cm à 3 lames
Plateau de coupe	En acier - Recycler® ou éjection latérale - Embout lavage			
Hauteur de coupe	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm	De 38 à 114 mm
Pneumatiques	AV 11 x 4.00 striés AR 18 x 6.00	AV 11 x 4.00 striés AR 18 X 7.50	AV 11 x 4.00 striés AR 18 x 7.50	AV 13 x 5.00 striés AR 18 x 9.50
Rayon de braquage	Zéro			
L x l x H.	182 x 99 x 100 cm	182 x 137 x 105 cm	182 x 137 x 105 cm	185 x 160 x 105 cm
Poids	238 kg	254 kg	258 kg	290 kg
Réservoir de carburant	11,3 litres	11,3 litres	11,3 litres	11,3 litres
En option	Double bac de 227 litres - Pédale d'assistance relevage du plateau - Marchepied - Plateau de transport			